LED FEUCHTRAUMLEUCHTE

17,40 € – 40,60 €

SKU: N/A
Category: LED Leuchtmittel
Tags: Alle Produkte, LED Leuchtstoffröhren, LED Röhren

PRODUCT DESCRIPTION

• Bioledex ERUBA Feuchtraumleuchte mit integrierten LEDs und eingebautem Netzteil.
• Wasserdichte LED Wannenleuchten eignen sich hervorragend für Industrie- und Gewerbeeinsatz.
• Die Abdeckung der Leuchte muss für die Installation nicht aufgemacht werden.
• ERUBA LED Feuchtraumleuchte wird direkt an die Wand oder Decke montiert. Kann aber auch abgehängt werden.
• Praktisch wartungsfreie Lösung für Lagerhallen, Werkshallen, Flure, Keller-Räume, Betriebsräume usw.
• Weitere Vorteile: Hochwertige LED mit hoher Farbwiedergabe, sehr leicht, simpler Elektroanschluss.

Globale Angaben	
Hersteller	Bioledex
Produktserie	ERUBA
Technische Daten:	
Spannung	220-240 V ~ 50/60 Hz
Anschlussart	Netzteil integriert
Schutzklasse	II
Lichttechnische Daten:	
Farbwiedergabe	80 Ra
Abstrahlwinkel	120°
Dimmbar	Nein
Umwelt & Lebensdauer:	
Betriebsdauer	50.000 Std.
Photonenstromerhalt	80% nach Nutzlebensdauer
Schaltzyklen	~ 100.000
Anlaufzeit	~ 1 Sek
Zündzeit	0,2 s
Energieeffizienzklasse	A bis A ++
Umgebungstemperatur	Bereich -30…+45°C

VARIATIONS

Jörg Rosenfeld

Westliche Karl-Friedrich-Straße 272
75172 Pforzheim

https://www.JR-LEDLichttechnik.de
Kontakt@JR-LEDLichttechnik.de

07231 1826742 oder 0176 63658934

Individuelle Beratung und Verkauf aller LED Beleuchtungsarten

Image	SKU	Price	Description	Watt	Schutzart
	LEL-3062-233	17,40 €	bis Leistung 30 Watt Lichtstrom 2700 Lumen Farbtemperatur 4000 Kelvin Lichtfarbe Neutralweiss Durchverdrahtung Nein Schutzart IP44 Gewicht 0,3 kg Material Kunststoff Abmessungen LxBxH 600 x 60 x 44mm Gewichteter Verbrauch 30 kWh/1000h	30 Watt	IP 44
	LEL-1202-877	29,75 €	bis Einfacher und schneller Stromanschluss durch integrierte Anschluss-Box auf der Rückseite. Mehrere dieser IP65 Leuchten können direkt durchverdrahtet werden. Verbrauch 28,0 Watt Lichtstrom 2500 Lumen Farbtemperatur 4000 Kelvin Lichtfarbe Neutralweiss Durchverdrahtung Ja Material Gehäuse Polycarbonat Material Abdeckung Polycarbonat Schutzart IP65 Gewicht 1,2 kg Abmessungen LxBxH 1200 x 76 x 67mm Energieeffizienzklasse A++ bis A Gewichteter Verbrauch 28 kWh/1000h	28 Watt	IP 65
	LEL-1252-223	40,60 €	bis Einfacher und schneller Stromanschluss durch integrierte Anschluss-Box auf der Rückseite. Mehrere dieser IP65 Leuchten können direkt durchverdrahtet werden. Verbrauch 58,0 Watt Lichtstrom 5000 Lumen Farbtemperatur 4000 Kelvin Lichtfarbe Neutralweiss Durchverdrahtung Ja Material Gehäuse Polycarbonat Material Abdeckung Polycarbonat Schutzart IP65 Gewicht 1,2 kg Abmessungen LxBxH 1200 x 76 x 67mm Energieeffizienzklasse A++ bis A Gewichteter Verbrauch 28 kWh/1000h	58 Watt	IP 65
	LEL-6022-234	29,58 €	bis Leistung 60 Watt Lichtstrom 5400 Lumen Farbtemperatur 4000 Kelvin Lichtfarbe Neutralweiss Durchverdrahtung Nein Schutzart IP44 Gewicht 0,6 kg Material Kunststoff Abmessungen LxBxH 1200 x 60 x 44mm Gewichteter Verbrauch 60 kWh/1000h	60 Watt	IP 44

GALLERY IMAGES



Preise inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
Druckfehler + Änderungen vorbehalten
Sonderpreise bitte anfordern