

Individuelle Beratung und Verkauf aller LED Beleuchtungsarten



LED FEUCHTRAUMLEUCHTE

17,40 € - 40,60 €

SKU: N/A

Category: [LED Leuchtmittel](#)

Tags: [Alle Produkte](#), [LED Leuchtstoffröhren](#), [LED Röhren](#)

PRODUCT DESCRIPTION

- Bioledex ERUBA Feuchtraumleuchte mit integrierten LEDs und eingebautem Netzteil.
- Wasserdichte LED Wannenleuchten eignen sich hervorragend für Industrie- und Gewerbeinsatz.
  - Die Abdeckung der Leuchte muss für die Installation nicht aufgemacht werden.
- ERUBA LED Feuchtraumleuchte wird direkt an die Wand oder Decke montiert. Kann aber auch abgehängt werden.
- Praktisch wartungsfreie Lösung für Lagerhallen, Werkshallen, Flure, Keller-Räume, Betriebsräume usw.
- Weitere Vorteile: Hochwertige LED mit hoher Farbwiedergabe, sehr leicht, simpler Elektroanschluss.

**Globale Angaben**

Hersteller Bioledex  
Produktserie ERUBA

**Technische Daten:**

Spannung 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Anschlussart Netzteil integriert  
Schutzklasse II

**Lichttechnische Daten:**

Farbwiedergabe 80 Ra  
Abstrahlwinkel 120°  
Dimmbar Nein


**Umwelt & Lebensdauer:**

Betriebsdauer 50.000 Std.  
Photonenstromerhalt 80% nach Nutzlebensdauer  
Schaltzyklen ~ 100.000  
Anlaufzeit ~ 1 Sek  
Zündzeit 0,2 s  
Energieeffizienzklasse A bis A ++  
Umgebungstemperatur Bereich -30...+45°C

VARIATIONS



**Individuelle Beratung und Verkauf aller LED Beleuchtungsarten**

Image	SKU	Price	Description	Watt	Schutzart
	LEL-3062-233	17,40 €	 <p>Leistung 30 Watt Lichtstrom 2700 Lumen Farbtemperatur 4000 Kelvin Lichtfarbe Neutralweiss Durchverdrahtung Nein Schutzart IP44 Gewicht 0,3 kg Material Kunststoff Abmessungen LxBxH 600 x 60 x 44mm Gewichteter Verbrauch 30 kWh/1000h</p>	30 Watt	IP 44
	LEL-1202-877	29,75 €	 <p>Einfacher und schneller Stromanschluss durch integrierte Anschluss-Box auf der Rückseite. Mehrere dieser IP65 Leuchten können direkt durchverdrahtet werden. Verbrauch 28,0 Watt Lichtstrom 2500 Lumen Farbtemperatur 4000 Kelvin Lichtfarbe Neutralweiss Durchverdrahtung Ja Material Gehäuse Polycarbonat Material Abdeckung Polycarbonat Schutzart IP65 Gewicht 1,2 kg Abmessungen LxBxH 1200 x 76 x 67mm Energieeffizienzklasse A++ bis A Gewichteter Verbrauch 28 kWh/1000h</p>	28 Watt	IP 65
	LEL-1252-223	40,60 €	 <p>Einfacher und schneller Stromanschluss durch integrierte Anschluss-Box auf der Rückseite. Mehrere dieser IP65 Leuchten können direkt durchverdrahtet werden. Verbrauch 58,0 Watt Lichtstrom 5000 Lumen Farbtemperatur 4000 Kelvin Lichtfarbe Neutralweiss Durchverdrahtung Ja Material Gehäuse Polycarbonat Material Abdeckung Polycarbonat Schutzart IP65 Gewicht 1,2 kg Abmessungen LxBxH 1200 x 76 x 67mm Energieeffizienzklasse A++ bis A Gewichteter Verbrauch 28 kWh/1000h</p>	58 Watt	IP 65
	LEL-6022-234	29,58 €	 <p>Leistung 60 Watt Lichtstrom 5400 Lumen Farbtemperatur 4000 Kelvin Lichtfarbe Neutralweiss Durchverdrahtung Nein Schutzart IP44 Gewicht 0,6 kg Material Kunststoff Abmessungen LxBxH 1200 x 60 x 44mm Gewichteter Verbrauch 60 kWh/1000h</p>	60 Watt	IP 44

**GALLERY IMAGES**

